

Scheda Tecnica

Legante Vegetale

DU-09-08



Fondo per murature assorbenti o vecchie pitture

Prodotto da utilizzare all'interno

Impiego:

Primer fissante per interni.

Adatto alla preparazione di intonaci nuovi, all'applicazione delle pitture murali Durga.

Procedere con l'applicazione di Legante Vegetale prima della pitturazione su supporti poco coesi, gesso, pannellature in legno.

Preparazione del supporto:

La superficie da trattare deve essere ben pulita e spolverata.

Rimuovere tracce di grassi e colori.

Eliminare meccanicamente parti incoerenti.

Applicazione del prodotto:

Mescolare il prodotto prima dell'uso e diluire con acqua 1:1. Applicare una mano a pennello in modo uniforme. Se necessario applicare una seconda mano. Il prodotto deve essere **assorbito** uniformemente, parti eccedenti devono essere rimosse con panno assorbente.

Eventuali parti lucide essiccate devono essere carteggiate. Se necessario fare una prova di applicazione.

Qualora si dovesse intervenire su un supporto che presenta macchie di muffa, utilizzare la Soluzione Canadese per la diluizione del prodotto al posto dell'acqua.

Diluizione del prodotto:

diluire 1 a 1 con acqua pulita o Soluzione Canadese

Resa:

20 mq/litro

Tempi di essiccazione:

Con temperatura minima di 20°C e umidità relativa del 60%

fuori polvere dopo 60 minuti

sovraverniciabile dopo 6 ore

Pulizia degli attrezzi:

Con **Sapone Lavapennelli Naturale** - Durga

Colori disponibili:

Neutro

Dichiarazione dei componenti del prodotto:

Acqua, standoli di lino, estere di resina vegetale, polialchi-glucosidi (tensioattivi da zucchero), resina del Senegal, olio essenziale.

Non contiene materie prime di origine animale (certificazione VeganOK - Azienda n° 0947)

Note ecologiche:

Prodotto realizzato con materie prime organiche di origine vegetale derivate da fonti rinnovabili. Non contiene formaldeide o conservanti dannosi per l'uomo e l'ambiente.

Non contiene ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono). Esente da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per l'ambiente.

Idoneo al trattamento di superfici per uso alimentare – conforme HACCP. Risponde e supera tutti i requisiti relativi al DM 23 giugno 2022 n. 25 – CAM - criteri ambientali minimi.

La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con sostanze di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.

Luogo di produzione: Laboratorio Durga – Acciaiole (PI).

Avvertenze:

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.

Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.

Non disperdere i residui nelle fognature.

Conservazione:

24 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Confezioni:

1 l - 5 l - 20 l

Voce di capitolato:

Fornitura e applicazione di preparazione di fondo delle murature con primer naturale adatto a consolidare fondi poco coesi e vecchie pitture

sfarinanti.
Il prodotto (tipo Legante Vegetale - Durga) dovrà essere esente da sostanze di origine petrolifere ed essiccativi a base di piombo e dovrà essere fornito con dichiarazione integrale di tutti i componenti utilizzati.

Permeabilità al vapore: Sd 0,006	Composti Organici volatili: 0 gr/litro	Gloss: NP
Densità: 1 gr/cc	pH: NP	Viscosità: NP

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, e/o funzione biologica del prodotto.
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell 'utilizzatore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.