

Colla per montaggio decotric

Colla a dispersione priva di solventi per il montaggio e l'incollaggio rapido, sicuro e pulito di legno, PVC, polistirolo, piastrelle in ceramica, ecc.

Ambito di applicazione:	La <i>Colla per montaggio decotric</i> è ideale per l'incollaggio di zoccoli, pannelli in legno, decorativi e isolanti in polistirolo, profili ornamentali, piastrelle in ceramica, mosaici, ecc. in ambienti interni. Non è indicata per l'incollaggio di polietilene, polipropilene e materiali metallici.
Dati tecnici:	Base: dispersione sintetica a base di copolimeri Densità: circa 1,3 g/cm ³ Valore pH: 7-8 Consumo: circa 300 - 500 g/m ² a seconda delle condizioni del supporto Un tubo è sufficiente per circa 12-20 metri lineari.
Trattamento preliminare delle superfici:	La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). I supporti sabbiosi e gessosi vanno pretrattati con la <i>Mano di fondo senza solventi decotric</i> . Se il materiale da incollare non è in grado di assorbire l'umidità, il supporto deve essere assorbente.
Lavorazione/Applicazione:	Amalgamare bene il contenuto del tubo prima dell'uso. Applicare la <i>Colla per montaggio decotric</i> per punti o cordoli sui pezzi da montare e premerli con forza. Le parti pesanti devono essere fissate fino all'indurimento della colla. Il tempo aperto è di circa 20-30 minuti, il tempo di essiccazione di circa 24 ore. Rimuovere subito i residui di colla con acqua. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.
Stoccaggio:	Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Conservare i recipienti ben chiusi.
Formato contenitori:	300 g 750 g