



il professionista sei tu

ABC

è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fissativo Con Antimuffa

FISSATIVO ANTIMUFFA ALL'ACQUA PER INTERNI



Strati: 1
Diluizione: 7 L d'acqua per 1 L di
fissativo
Resa per strato: 50-60 m²/L

A82

FISSATIVO CON ANTIMUFFA - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

Fissativo all'acqua con antimuffa per la preparazione delle superfici degli ambienti domestici interni. Consolida la superficie e uniforma l'assorbimento della successiva pittura. L'additivo antimuffa previene il formarsi di muffe in ambienti particolarmente umidi. Resa elevata e facile applicazione.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su supporti nuovi o già verniciati come intonaci cementizi, intonaci a base di calce, intonaci rasati a gesso o su cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante: copolimero stiroil-acrilico disperso in acqua.
Massa volumetrica UNI 8910: 1,00 ± 0,05 kg/l
Essiccazione (25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Controllare lo stato di conservazione del supporto; la superficie deve risultare compatta, in caso contrario provvedere al rifacimento.
In presenza di muffe è opportuno lavare accuratamente la parete e trattare prima la superficie con l'igienizzante ABC SPRAY ANTIMUFFA.
Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze saline.
In presenza di vecchie pitture asportare le parti non perfettamente aderenti.
Strati consistenti di pitture a calce od a tempera devono essere completamente asportati bagnando abbondantemente la superficie con acqua e raschiando con attrezzo adatto.
Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti) all'interno con stucco in pasta RASINT, all'esterno con rasanti specifici a base cementizia.
Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta abrasiva.

Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare uno strato di FISSATIVO CON ANTIMUFFA.
Dopo almeno 4 ore è possibile procedere con l'applicazione del prodotto di finitura.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto è applicabile con pennello, rullo oppure a spruzzo.
Il prodotto va diluito secondo l'assorbimento del supporto e comunque con non meno di sei parti di acqua per ogni parte di fissativo e non superiore alle otto parti d'acqua per ogni parte di fissativo. La corretta diluizione può essere individuata osservando la formazione, sulla superficie trattata, di una patina opalescente. Se il prodotto è troppo concentrato può formare uno strato compatto che sfavorisce la stesura della pittura di finitura. Viceversa un'applicazione di fissativo troppo diluito può provocare un aumento del consumo della pittura di finitura e disuniformità di assorbimento con conseguenza estetiche negative (macchie di colore diverso).
Resa indicativa: con 1 litro di prodotto (inteso da diluire) si trattano indicativamente 50-60 mq di supporto mediamente assorbente (E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi).
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nella versione incolore.
Il prodotto non è tinteggiabile.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/h: primer fissanti (base acqua): 30 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo antimuffa all'acqua per interni.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di fissativo murale acrilico all'acqua FISSATIVO CON ANTIMUFFA, a base di resina stirolo-acrilica, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale EURO al mq.



ABC
è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Scheda tecnica:
FISSATIVO CON ANTIMUFFA
Revisione: 2024-11-12

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.