



ABC

è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Biogram Lavabile

LAVABILE ANTIMUFFA PER CAMERE E SOGGIORNI



Strati: 2

Diluizione con acqua: rullo

20-25%, pennello 40-45%

Resa per strato: 10-11 m²/L



A83

BIOGRAM LAVABILE - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

BIOGRAM LAVABILE è un'idropittura murale all'acqua per interni dall'aspetto super-opaco, dotata di buon potere uniformante, elevato punto di bianco e antigoccia. Esente da formaldeide, a basso contenuto di V.O.C., classe A+ secondo normativa francese Indoor Air Quality. La sua specifica formulazione consente di prevenire la formazione di muffe sulle superfici murali.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su intonaci nuovi a base cementizia o similari, a base di calce aerea o su intonaci già pitturati. Inoltre è impiegabile su intonaci rasati con gesso e su cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa
Classificazione secondo il decreto ministeriale francese per la qualità dell'aria in ambienti interni: A+
Massa volumica UNI 8910: 1,65 ± 0,05 kg/l
Resistenza al lavaggio UNI 10560: superiore a 1000 cicli, resistente
Efficacia antimuffa per UNI 9805 e UNI EN 15457
Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 3 ore.

Classificazione UNI EN 13300:
.Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3
.Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco
.Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 mq/l

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie su cui si interviene deve risultare compatta e priva di sfarinamenti; in caso contrario è necessario prevedere il rifacimento oppure il consolidamento con il fissativo acrilico IDEALFIX opportunamente diluito.
Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, eventuali efflorescenze

saline.

In presenza di vecchie pitture eliminare le parti non perfettamente aderenti.

Strati elevati di vecchie pitture a calce o a tempera devono invece essere completamente rimossi bagnando abbondantemente la superficie e raschiando con un attrezzo adeguato.

Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti) con idoneo stucco.

Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta abrasiva.

Eliminare successivamente i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

In presenza di muffe è opportuno lavare accuratamente la parete e trattare prima la superficie con l'igienizzante ABC SPRAY ANTIMUFFA allo scopo di migliorare l'azione antimuffa e additivare la pittura con un additivo antimuffa.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo, airless.

Il prodotto va applicato in almeno 2 strati.

Diluire con acqua

.rullo: 20-25%

.pennello: 40-45%

.airless: 15-20% (diametro dell'ugello: 0,38-0,48 mm / 0,015-0,019 in.; pressione: 150-180 bar / 2176-2611 psi)

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Resa indicativa: 10-11 m²/l per strato (si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni del prodotto colorato o nel caso di completamento di un lavoro con prodotto eseguito a tintometro, è consigliabile miscelare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità sulla parete.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°) (base Acqua): 30 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 1 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura lavabile antimuffa per camere e soggiorni.

Applicazione, su superfici già predisposte, di almeno due strati di idropittura lavabile BIOGRAM LAVABILE, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, avente caratteristiche di lavabilità secondo la norma UNI EN ISO 11998: classe 3 (UNI 10560: superiore a 1000 cicli, resistente). Resa nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale EURO al mq.